

מפרט טכני

צינורות שחורים /מגולוונים צבועים באבקת פוליאסטר

צביעה חרושית באבקת אפוקסי/פוליאסטר - הצביעה מבוצעת על פי מפרטי המזמין המוצר הסטנדרטי הוא יישום שכבה של FBE בעובי של כ- 60 מיקרון הצבע מיועד לצורכי סימון בלבד, בתוך מבנים ואינו מהווה הגנה אנטי קורוזבית .

אבקות פוליאסטר טהור FBP הינן אבקות תרמו סטיות המבוססות על שרפי פוליאסטר מיוחדים. אבקת פוליאסטר טהור מסוג FBP הינה אבקה מהירת קליה. אבקת פוליאסטר מסוג FBP מיועדת ליישום על-גבי משטחים שעברו ניקוי גרגרי פלדה בעובי של 50 + - 250 מיקרון.

צינורות מגולוונים/ ושחורים צביעה חרושית באבקת אפוקסי/ פוליאסטר



דרישות מצנרת פלדה מצופה

❖ לצנרת פלדה הצבועה באבקת אפוקסי/ פוליאסטר מבוצעים- השלבים הבאים :

ניקוי בגרגרי פלדה ← חימום הצינור עד לטמפ' הדרושה ← התזת אבקת אפוקסי המתקשה על

הצינור תוך כדי התקדמות הצינור ← קירור הצינור סימון ועיבוד קצוות ---אחסון /מעבר לשלב הבא

כלל הדרישות מוגדרות במפרטי החברה , בדיקות להבטחת ההתאמה מבוצעות בשגרה על ידי עובדי החברה,

בהתאם למפרטי המזמין.

