



CLORADOR SALINO PISCINA SEMIPÚBLICA Y PÚBLICA SALT WATER CHLORINATOR PUBLIC AND SEMI-PUBLIC POOL ELECTROLYSEUR AU SEL POUR PISCINE SEMI-PUBLIQUE ET PUBLIQUE

Clorador salino con producción de 35 a 100 gramos / hora destinado a instalaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semi-públicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico -Menor Peso
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compactado, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la células de electrolisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control fácil e intuitivo de usar

Salt water chlorinator with a production of 35 to 100 grams per hour for high dimension private installations and public and semi-public installations with an important influence of people

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- Better protection of the degree of waterproofness (IP65)
- Lower working temperature -More compact, easily adaptable to any installation hut
- Better output of the salt water chlorination by using a switched-mode power supply of last generation
- Higher durability of the electrolysis cells
- Internal microprocessor control, that determines the functioning hours of the device
- Digital display of control easy and intuitive use

Electrolyseur salin avec production de 35 à 100 grammes / heure destiné à des installation privées de grande dimension ou à des installations publiques et semi-publiques de grande affluence.

- Consommation en électricité plus faible
- Plus léger
- Plus de protection au niveau du degré d'étanchéité (IP65)
- Température de travail plus faible
- Plus compact, facilement adaptable à toute cabane d'installation
- Meilleur rendement en chloration saline en travaillant avec une alimentation à découpage dernière génération
- Meilleure durabilité des cellules d'électrolyse
- Contrôle par microprocesseur interne, qui nous détermine les heures de fonctionnement de l'appareil
- Affichage digital de contrôle facile et intuitif d'utilisation



	Sch35	Sch50	Sch70	Sch100
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY / TENSION D'ALIMENTATION	230Vac – 50Hz	230Vac – 50Hz	230Vac – 50Hz	230Vac – 50Hz
CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA / MAX CURRENT OF THE CELL / COURANT MAXIMUM DE LA CELLULE	35A	50A	70A	100A
POTENCIA MÁXIMA / MAX POWER / PUISSANCE MAXIMUM	262.5W	375W	1050W	1500W
ALIMENTACIÓN DE LA CÉLULA / POWER SUPPLY OF THE CELL / ALIMENTATION DE LA CELLULE	7,5Vcc	7,5Vcc	7,5Vcc x 2	7,5Vcc x 2
SELECCIÓN DE IDIOMA / LANGUAGE SELECTION / SÉLECTION DE LA LANGUE	✓	✓	✓	✓
REGULACIÓN DE CLORO MANUAL / MANUAL REGULATION OF CHLORINE / RÉGULATION DE CHLORE MANUELLE	✓	✓	✓	✓
*REGULACIÓN DE CLORO AUTOMÁTICO / AUTOMATIC REGULATION OF CHLORINE / RÉGULATION DE CHLORE AUTOMATIQUE	✓	✓	✓	✓
INDICACIÓN DE LECTURA REDOX / INDICATOR OF REDOX READING / INDICATION DE LECTURE REDOX	✓	✓	✓	✓
INDICACIÓN DE LECTURA PH / INDICATOR OF PH READING / INDICATION DE LECTURE PH	X	X	X	X
INDICACIÓN AUTOMÁTICA DE FALTA DE SAL / AUTOMATIC INDICATOR OF LACK OF SALT / INDICATION AUTOMATIQUE DE MANQUE DE SEL	✓	✓	✓	✓
INDICACIÓN AUTOMÁTICA POR EXCESO DE SAL / AUTOMATIC INDICATOR OF SALT EXCESS / INDICATION AUTOMATIQUE D'EXCÈS DE SEL	✓	✓	✓	✓
*INDICACIÓN T° DEL AGUA / INDICATOR OF WATER T° / INDICATION T° DE L'EAU	✓	✓	✓	✓

DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC DISJUNCTIONS / DÉCONNEXIONS AUTOMATIQUES

POR FALTA DE FLUJO DE AGUA / CAUSED BY LACK OF WATER FLOW / POUR CAUSE DE MANQUE DE FLUX D'EAU	✓	✓	✓	✓
POR ACUMULACIÓN DE GAS EN LA CÉLULA / CAUSED BY GAS ACCUMULATION IN THE CELL / POUR CAUSE D'ACCUMULATION DE GAZ DANS LA CELLULE	✓	✓	✓	✓
POR SOBRECARGA / CAUSED BY OVERLOAD / POUR CAUSE DE SURCHARGE	✓	✓	✓	✓
POR CORTOCIRCUITO / CAUSED BY SHORT CIRCUIT / POUR CAUSE DE COURT-CIRCUIT	✓	✓	✓	✓
POR SOBRE TEMPERATURA / CAUSED BY OVER TEMPERATURE / POUR CAUSE DE TROP HAUTE TEMPÉRATURE	✓	✓	✓	✓
AUTOLIMPIABLE / SELF-CLEANING / AUTONETTOYANT	✓	✓	✓	✓

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS

KIT Sonda SMART / SMART PROBE KIT / KIT SONDE SMART	✓	✓	✓	✓
KIT pH / KIT pH / KIT pH	X	X	X	X
KIT Sonda TEMPERATURA / TEMPERATURE PROBE KIT / KIT SONDE TEMPÉRATURE	✓	✓	✓	✓
KIT Sonda AMPEROMÉTRICA / AMPEROMETRIC PROBE KIT / KIT SONDE AMPÉROMÉTRIQUE	✓	✓	✓	✓

MEDIDA / MEASURE / MESURE

SCH35 pH	300x220x120mm	6Kg
SCH50 pH	400x300x150mm	13Kg
SCH70 pH	400x300x150mm	15Kg
SCH100 pH	400x300x150mm	18Kg

* Opcional / Optional / Optionel